

Arbejds miljøvejledning – Lastbil og bus

Oppumpning af dæk til lastbil og bus

Generelt

Det er virksomhedens ledelse som har pligten og ansvaret for, at den enkelte medarbejder bliver instrueret grundigt i alle de arbejdsprocesser, der kan forekomme i forbindelse med hele arbejdsprocessen, samt at medarbejderen er instrueret i de sikkerheds- og sundhedsmæssige tiltag, de enkelte arbejdsprocesser kræver, for arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.

Tekniske hjælpemidler

Virksomheden skal være i besiddelse af de rette tekniske hjælpemidler, således at arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt, sundhedsmæssigt og faglig korrekt. Virksomheden har pligt til at give korrekt instruktion i brugen af disse.

Pumpesikring

1. Dæk til lastbiler, busser og trailere skal, på grund af den forholdsvise store luftmængde og høje tryk, pumpes under kontrollerede og sikre forhold. Dette er gældende når dæk pumpes fra 0 eller der er mistanke om punktering eller anden beskadigelse.
2. Sprænger et lastbildæk under oppumpning uden for kontrol, kan det være forbundet med livsfare.
3. Ved oppumpning af dæk til lastbiler og busser, skal der altid anvendes en form for pumpesikring, enten i form af et fastmonteret sikkerhedsbur eller safety-bag.
4. Sikkerhedsudstyret skal være let at håndtere.
5. Leverandørens/producentens anvisninger skal altid følges. Vær opmærksom på anvisninger om sikkerhedsafstande til de enkelte typer.
6. Operatøren skal altid være til stede under oppumpning.
7. Kontrolpulten til pumpeburet bør placeres i sikker afstand fra dækkets sidevæg og være placeret således at operatøren har den fulde kontrol med arbejdsprocessen, og straks kan afbryde oppumpningen i tilfælde af problemer/fejl.



8. Pumpeburet skal være forsynet med en nødstopanordning og en sikkerhedsanordning så hjulet ikke ryger ud af buret ved evt. sprængning af dækket.
9. Pumpeburet bør af sikkerhedshensyn være placeret i et rum med tilstrækkelig rum-volumen eller i rum sikret mod kraftig sprængning og overtryksdannelse (se evt. producentens sikkerhedsanvisninger). Alternativt kan pumpeburet placeres ude i det fri under et overdækket område, således at buret står tørt og kan anvendes under tørre forhold.
10. Ved mobilt arbejde kan der enten anvendes safety-bag, eller hjulet kan pumpes til maks. 2 bar, monteres køretøjet og efterfølgende pumpes til dækkets driftstryk. Ved pumpning skal der holdes en sikkerhedsafstand på min. 5 meter ud fra dækkets slidbane. Ophold ud for dækkets sidevæg under pumpning er ikke tilladt.

Dækproducentens sikkerhedsforskrifter.

- Dækproducentens anvisning for oppumpning for det pågældende dæk skal altid følges.
- Hvis pumpeburet er forsynet med automatisk oppumpningssystem, må dækproducentens maksimale tryk for dækket ikke overskrides.
- Driftstrykket skal være i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens anvisninger.
- Dæk til lastbiler, busser og trailere bør pumpes til et sæt-tryk 1 bar over driftstrykket, for at sikre at dækket ikke indeholder fejl.
- Anvend kun ren og tør luft, da vandholdig luft kombineret med det høje tryk, kan beskadige dækket indefra.

Værnemidler.

Brug sikkerhedsbriller og høreværn.
Bær altid beskyttelseshandsker ved håndtering af dæk og hjul.

Eksempler på udstyr:



Safety-bag



Fastmonteret pumpebur

Se også tekniske retningslinjer for af- og påmontering af dæk til lastbiler og busser.