

Arbejds miljøvejledning – Person- og varebil

Intern transport af hjul

Generelt

Hvor dæklageret er placeret i et andet rum eller en anden bygning end arbejdspladsen, vil det være nødvendigt at transportere hjulsættene over kortere eller længere afstande.

Denne transport kan udføres med forskellige hjælpemidler alt efter afstande og underlagets beskaffenhed.

Kort afstand

Såfremt der er tale om jævnt og fast gulv, som f.eks. beton, klinker, asfalt eller lignende, kan en trolley eller wheel disc med fordel anvendes. Her kan hjulsættet med et minimum af modstand, skubbes fra lageret til arbejdspladsen. Samtidig skubbes hjulsættet i en højde der passer brugeren, så der ikke er vrid i ryggen under transporten.



Wheel disc



Wheel trolley

Længere afstande

Her vil det være at foretrække, at transportmidlet har større hjul, så her anvendes en hjulcaddy. Den har luftgummi eller massive hjul og kan derfor forcere større niveauforskelle.

Hjulcaddyen kan også transportere hjulsættet inkl. trolley eller wheel disc.

Dette giver mulighed for at flytte rundt med hjulene på værkstedet selvom hjulcaddyen bliver brugt til at hente flere sæt.



Eksempler på hjulcaddy

Er dæklageret i andre bygninger, hvor transport er over gårdsplads eller anden ujævn belægning, kan en hjulcaddy benyttes.